

CDS-L 系列

在线互动机式UPS

性能特点

点载的效率

100% 效率

100%



100%

100%

100%

| 负载率 | 效率 | 功率因数 | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 |
|------|------|------|-------|------|------|--------|------|
| 100% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 10A | 2.2kW | 100% |
| 75% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 7.5A | 1.65kW | 100% |
| 50% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 5A | 1.1kW | 100% |
| 25% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 2.5A | 0.55kW | 100% |
| 10% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 1A | 0.22kW | 100% |

100% 效率

| 负载率 | 效率 | 功率因数 | THD | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 |
|------|------|------|-------|------|------|--------|------|
| 100% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 10A | 2.2kW | 100% |
| 75% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 7.5A | 1.65kW | 100% |
| 50% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 5A | 1.1kW | 100% |
| 25% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 2.5A | 0.55kW | 100% |
| 10% | 100% | 1.00 | 0.00% | 220V | 1A | 0.22kW | 100% |

100% 效率

100% 效率